

**ZAŠTIĆENI
ENCLOSURES
COFANATI**

ELITE

30-720 kVA

IVECO



DIESEL
VODOM HLAĐENI

DIESEL
LIQUID COOLED

DIESEL
RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO

Antibučno postrojenje sa zaštitom od kiše
Kvalitetni materijali su jamstvo pouzdanosti u radu
Kompaktna izvedba
Jednostavnost u korištenju i održavanju
Zadovoljava sve električne i mehaničke sigurnosne zahtjeve

Sound attenuated weatherproof enclosures
Quality materials guarantee reliability
Compact
Friendly use and maintenance
Satisfy all electrical and mechanical safety requirements

Cofanatura—protezione contro la pioggia
attenuazione del rumore
Materiali di qualità garantiscono affidabilità
Compatti
Semplice uso e manutenzione
Soddisfa tutte le richieste elettriche e meccaniche di sicurezza



OSOBINE

KONSTRUKCIJA

Postolje od čeličnog lima sa ugrađenim spremnikom goriva.
Pokrov od pocinčanog lima.
Pocinčane bravice i šarke.

TRANSPORT

Očice za podizanje na postolju.

ZAŠTITE I SIGURNOST

Isklup u nuždi montiran na pokrovu.
Sva vrata sa bravicom.
Nadzor komandnog ormara kroz ostakljena vrata.
Zaštita od rotirajućih dijelova.

REGULATOR NAPONA

Elektronski

ODRŽAVANJE

Velika vrata te lak pristup svim dijelovima motora i generatora.

OPCIJE

Personalizacija komandnog ormara.
Veći spremnik goriva.
Podrov 55dB

FEATURES

CONSTRUCTION

Baseframe made of steel sheet with incorporated fuel tank.
Enclosure made of galvanized metal sheet.
Zinc plated locks and hinges.

TRANSPORTABILITY

Lifting points on baseframe.

PROTECTION AND SAFETY

Emergency stop button externally mounted on enclosure.
All doors with key lock.
Control panel viewing window.
Rotating parts protection.

AVR

Automatic Voltage Regulator

MAINTENANCE

Big doors allow easy access to engine and generator.

OPTIONS

Control panel customization.
Bigger fuel tank.
Enclosure 55dB.

CARATTERISTICHE

COSTRUZIONE

Basamento in acciaio con serbatoio carburante incorporato.
Cofanatura in metallo zincato.
Chiusura a chiave zincata.

TRASPORTO

Punti di sollevamento sul basamento.

PROTEZIONI E SICUREZZA

Tasto emergenza montato sulla cofanatura.
Tutte le porte con chiusura a chiave.
Supervisione del quadro di comando attraverso il finestrino.
Protezione dalle parti rotanti.

REGOLATORE DI TENSIONE

Elettronico

MANUTENZIONE

Facile accesso al motore e alternatore

OPZIONI

Personalizzazione quadro elettrico.
Serbatoio carburante maggiorato.
Cofanatura 55dB

www.electrolux.mk

MODEL		ELITE																	
GENSET	ELEKTROAGREGAT matični list	ZP-Q30.A1B Z90204-00	ZP-Q40.A1B Z90208-00	ZP-Q45.A1B Z90212-00	ZP-Q50.A1B Z90216-00	ZP-Q60.A1B Z90220-00	ZP-Q75.A1B Z90224-00	ZP-Q85.A1B Z90228-00	ZP-Q100.A1B Z90232-00	ZP-Q125.A1B Z90236-00	ZP-Q130.A1B Z90240-00	ZP-Q160.A1B Z90244-00	ZP-Q200.A1B Z90248-00	ZP-Q275.A1B Z90252-00	ZP-Q300.A1B Z90256-00	ZP-Q350.A1B Z90260-00	ZP-Q400.A1B Z90264-00	ZP-Q720.A1B Z90268-00	
	GENSET part number	ZP-Q30.B Z90205-00	ZP-Q40.B Z90209-00	ZP-Q45.B Z90213-00	ZP-Q50.B Z90217-00	ZP-Q60.B Z90221-00	ZP-Q75.B Z90225-00	ZP-Q85.B Z90229-00	ZP-Q100.B Z90233-00	ZP-Q125.B Z90237-00	ZP-Q130.B Z90241-00	ZP-Q160.B Z90245-00	ZP-Q200.B Z90249-00	ZP-Q275.B Z90253-00	ZP-Q300.B Z90257-00	ZP-Q350.B Z90261-00	ZP-Q400.B Z90265-00	ZP-Q720.B Z90269-00	
	GRUPPO ELETTROGENO codice																		
	maksimalna snaga stand-by power massima potenza	33	44	50	55	66	83	94	110	138	143	176	220	300	335	385	440	800	
	trajna snaga prime power potenza continua	30	40	45	50	60	75	85	100	125	130	160	200	275	300	350	400	720	
	napon / frekvencija / cosφ voltage / frequency / PF tensione / frequenza / cosφ	3x400V / 50Hz / 0.8																	
	struja current corrente	A	43,3	57,8	72,2	72,2	91	108,3	130	152	195	195	217	289	390	434	506	578	1156
	dimenzije dimensions dimensioni	LxWxH *	2200x900x 1352	2200x900x 1352	2700x1100x 1245	2700x1100x 1245	2700x1100x 1245	2700x1100x 1245	2700x1100x 1245	2700x1100x 1245	3200x1100x 1900	3200x1100x 1900	3200x1100x 1900	3500x1300x 1900	4415x1600x 2155	4415x1600x 2155	4415x1600x 2275	4415x1600x 2275	3206x1104x 1902
	masa dry weight peso	Kg	1040	1080	1280	1300	1340	1380	1420	1460	1870	1890	1965	2090	3550	3500	3750	3800	4500
	GENERATOR	GENERATOR GENERATOR ALTERNATORE	SINCRO - SKG																
		SK 160 LB	SK 160 WB	IB4 LA	IB4 LA	SK 225 SM	SK 225 MS	SK 225 MM	SK 225 ML	SK 225 LM	SK 225 LM	SK 250 SL	SK 250 MM	SK 250 LM	SK 250 LL	SK 315 SS	SK 315SM4	SK 400SX4	
izvedba / type / tipo		trofazni, sinkroni, bezkontakti, 4 pola / three-phase, synchronous, brushless, 4 poles / trifase, sincrono, senza spazzole, 4 poli																	
snaga power potenza		kVA	30	40	50	50	63	75	90	105	135	135	150	200	270	300	350	400	800
ENGINE	MOTOR ENGINE MOTORE	IVECO																	
		F32 AM1D	F32 SM1D	NEF45 AM1A	F32 TM1D	NEF45 SM1A	NEF45 SM2A	NEF45 TM1A	NEF N45 TM2A	NEF N67 SM1	NEF N67 TM2A	NEF N67 TM3A	NEF 67 TE2A	CURSOR 87TE1	CURSOR 10TE1	CURSOR 13TE2	CURSOR 13TE3S	VECTOR 8TE2	
	izvedba	diesel, četverotaktni, 1500o/min, vodom hlađen, 12Vdc, elektronski regulator okretaja											diesel, četverotaktni, 1500o/min, vodom hlađen, 24Vdc, elektronski regulator okretaja						
		4 cilindra											6 cilindra			V8			
	type	diesel, 4 strokes, 1500 RPM, liquid cooled, 12Vdc, electronic governor											diesel, 4 strokes, 1500 RPM, liquid cooled, 24Vdc, electronic governor						
		4 cylindrs											6 cylindrs			V8			
	tipo	diesel, 4 tempi, 1500 RPM, raffreddamento a liquido, 12Vdc, regolatore elettronico											diesel, 4 tempi, 1500 RPM, raffreddamento a liquido, 24Vdc, regolatore elettronico						
	4 cilindri											6 cilindri			V8				
trajna snaga prime power potenza continua	kW / KS kW / HP kW / CV	28 / 38	37,5 / 51	41 / 55,7	41 / 55,7	54 / 73	66 / 90	77 / 105	87 / 118	110 / 150	114 / 155	138 / 188	175 / 238	232 / 316	260 / 354	304 / 414	352 / 479	609 / 828	
zapremina displacement cilindrata	l	3,2	3,2	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	6,7	6,7	6,7	6,7	8,7	10,3	12,9	12,9	20	
spremnik / autonomija tank / autonomy serbatoio / autonomia		100L/11h	100L/9,4h	210L/18,5h	210L/16,6h	210L/15,3h	210L/12,3h	210L/10,8h	210L/9,5h	210L/7,3h	210L/7,2h	210L/5,8h	420L/9,3h	600L/10,2h	600L/9,5h	600L/8,6h	600L/6,8h	1185L/8,2h	