

**ZAŠTIĆENI
ENCLOSURES
COFANATI**

ELITE

200-630 kVA

VOLVO PENTA



DIESEL
VODOM HLAĐENI

DIESEL
LIQUID COOLED

DIESEL
RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO

Antibučno postrojenje sa zaštitom od kiše
Kvalitetni materijali su jamstvo pouzdanosti u radu
Kompaktna izvedba
Jednostavnost u korištenju i održavanju
Zadovoljava sve električne i mehaničke sigurnosne
zahtjeve

Sound attenuated weatherproof enclosures
Quality materials guarantee reliability
Compact
Friendly use and maintenance
Satisfy all electrical and mechanical safety requirements

Cofanatura—protezione contro la pioggia
attenuazione del rumore
Materiali di qualità garantiscono affidabilità
Compatti
Semplice uso e manutenzione
Soddisfa tutte le richieste elettriche e
meccaniche di sicurezza



OSOBINE

KONSTRUKCIJA

Postolje od čeličnog lima sa ugrađenim spremnikom goriva.
Pokrov od pocinčanog lima.
Pocinčane bravice i šarke.

TRANSPORT

Očice za podizanje na postolju.

ZAŠTITE I SIGURNOST

Isklup u nuždi montiran na pokrovu.
Sva vrata sa bravicom.
Nadzor komandnog ormara kroz ostakljena vrata.
Zaštita od rotirajućih dijelova.

REGULATOR NAPONA

Elektronski

ODRŽAVANJE

Velika vrata te lak pristup svim dijelovima motora i generatora.

OPCIJE

Personalizacija komandnog ormara.
Veći spremnik goriva.
Podrov 55dB

FEATURES

CONSTRUCTION

Baseframe made of steel sheet with incorporated fuel tank.
Enclosure made of galvanized metal sheet.
Zinc plated locks and hinges.

TRANSPORTABILITY

Lifting points on baseframe.

PROTECTION AND SAFETY

Emergency stop button externally mounted on enclosure.
All doors with key lock.
Control panel viewing window.
Rotating parts protection.

AVR

Automatic Voltage Regulator

MAINTENANCE

Big doors allow easy access to engine and generator.

OPTIONS

Control panel customization.
Bigger fuel tank.
Enclosure 55dB.

CARATTERISTICHE

COSTRUZIONE

Basamento in acciaio con serbatoio carburante incorporato.
Cofanatura in metallo zincato.
Chiusura a chiave zincata.

TRASPORTO

Punti di sollevamento sul basamento.

PROTEZIONI E SICUREZZA

Tasto emergenza montato sulla cofanatura.
Tutte le porte con chiusura a chiave.
Supervisione del quadro di comando attraverso il finestrino.
Protezione dalle parti rotanti.

REGOLATORE DI TENSIONE

Elettronico

www.elctrolux.mk

MANUTENZIONE

Facile accesso al motore e alternatore

OPZIONI

Personalizzazione quadro elettrico.
Serbatoio carburante maggiorato.
Cofanatura 55dB

MODEL	ELITE											
ELEKTROAGREGAT matični list	ZP-V200.A1B	ZP-V250.A1B	ZP-V275.A1B	ZP-V300.A1B	ZP-V350.A1B	ZP-V375.A1B	ZP-V400.A1B	ZP-V450.A1B	ZP-V500.A1B	ZP-V570.A1B	ZP-V630.A1B	
GENSET part number	Z90400-00	Z90404-00	Z90404-00	Z90412-00	Z90416-00	Z90420-00	Z90424-00	Z90428-00	Z90432-00	Z90436-00	Z90440-00	
GRUPPO ELETTROGENO codice	ZP-V200.B	ZP-V250.B	ZP-V275.B	ZP-V300.B	ZP-V350.B	ZP-V375.B	ZP-V400.B	ZP-V450.B	ZP-V500.B	ZP-V570.B	ZP-V630.B	
	Z90401-00	Z90405-00	Z90409-00	Z90413-00	Z90417-00	Z90421-00	Z90425-00	Z90429-00	Z90433-00	Z90437-00	Z90441-00	
maksimalna snaga stand-by power massima potenza	220	275	303	330	385	413	440	495	550	627	700	
trajna snaga prime power potenza continua	200	250	275	300	350	375	400	450	500	570	630	
napon / frekvencija / cosφ voltage / frequency / PF tensione / frequenza / cosφ	3x400V / 50Hz / 0.8											
struja current corrente	A	289	361	397	433	505	542	578	650	723	794	939
dimenzije dimensions dimensioni	LxWxH *	3500x1300x2155	3500x1300x2155	4416x1600x2155	4416x1600x2155	4416x1600x2155	4416x1600x2155	4416x1600x2155	4416x1600x2155	4910x2200x2450	4910x2200x2450	4910x2200x2450
masa dry weight peso	Kg	2520	2750	3700	3900	4200	4500	4750	5200	5780	5800	6100
GENERATOR GENERATOR ALTERNATORE	SKG											
	SK250MM	SK250LS	SK250LM	SK250LL	SK315SS	SK315SM	SK315SM	SK315SL	SK355MS	SK355MM	SK355LM	
izvedba / type / tipo	trofazni, sinkroni, bezkontaktni, 4 pola / three-phase, synchronous, brushless, 4 poles / trifase, sincrono, senza spazzole, 4 poli											
snaga power potenza	kVA	200	250	270	300	350	400	400	450	500	550	650
MOTOR ENGINE MOTORE	VOLVO PENTA											
	TAD733GE	TAD734GE	TAD940GE	TAD1341GE	TAD1342GE	TAD1343GE	TAD1344GE	TAD1345GE	TAD1641GE	TAD1642GE	TWD1643GE	
izvedba	diesel, 6 cilindra, četverotaktni, 1500o/min, vodom hladen, 24V											
	EDC4	EMS2										
type	diesel, 6 cylinders, 4 strokes, 1500RPM liquid cooled, 24V											
	EDC4	EMS2										
tipo	diesel, 6 cilindri, 4 tempi, 1500RPM raffreddamento a liquido, 24V											
	EDC4	EMS2										
trajna snaga prime power potenza continua	kW / KS kW / HP kW / CV	175 / 238	213 / 290	242 / 329	271 / 3369	303 / 412	325 / 442	354 / 481	388 / 528	430 / 585	485 / 660	536 / 729
zapremina displacement cilindrata	lit	7,15		9,36	12,78				16,12			
spremnik / autonomija tank / autonomy serbatoio / autonomia		420L / 9,2h	420L / 7,9h	600L / 11,2h	600L / 8,5h	600L / 8,4h	600L / 7,8h	600L / 7,1h	600L / 6,4 h	1000L/9,7h	1000L/8,5h	1000L/7,8h

*
L—Duzina / Lenght / Lunghezza
W—Sirina / Width / Larghezza
H—Visina / Height / Altezza